

湖北特级无机布防火卷帘门厂家

生成日期：2025-10-21

卷帘门材料：软帘快速卷帘门的门板基本都是无机布PVC材质，而硬质快速卷帘门的门板是采用，中间为填充聚氨酯发泡。性能特点：软帘快速卷帘门的重量相较硬质快速卷帘门较轻，降低了对门洞顶部钢度要求。极高的安全性，极少的维修需求它拥有很高的可靠性、实用性，它的高速运行可对抗强的对流风压。门板两面铝合金隔断开，提高门板整体的热阻率，降低门板热量流失，增强硬质快速卷帘门的密封性，可以很好的提高硬质快速门的保温性能应用行业：两种快速卷帘门都较多用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等众多场所。软帘快速卷帘门可防虫，防尘，防异味，保温保冷等，不管是密封、耐用性还是价格都占优势。有保温需求的当然选择硬质卷帘门的保温性能才好。卷帘门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象；有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛。湖北特级无机布防火卷帘门厂家

卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。卷帘门通常被较多运用于店铺。卷帘门同墙一样起到水平分隔的作用，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等多个部分组成，一般安装在不便采用墙分隔的部位。卷帘门的分类：1. 按开启式，卷帘门可以分为：手动卷帘和电动卷帘。手动卷帘：借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。电动卷帘：用特用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。2. 按门片材质，卷帘门可以分为：铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘门□PVC卷帘门等。湖北特级无机布防火卷帘门厂家复合型钢质卷帘分为□F3级，耐火时间2.50h□F4级，耐火时间3h□

卷帘门传动装置：卷门机的安装必须留有检修的空间，安装应牢固，不得漏油。支座安装牢固，轴承无异样，加油充足。各个旋转轴的链轮中心应同轴一致，无破损。卷门机有电动式和手动式两种，防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置，并应取得耐火测试合格证明。6) 电气安装。电气按钮启动操纵灵活，集中控制和联动控制的动作灵活准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态，所用的电器线路不允许裸露，应埋入墙内或有穿线管。

卷帘门检查及保养项目检查及保养检修口；检查及保养主轴与副轴；检查及保养门体。检查方法和要求1. 检查人员应由专业人员组成，检查工作必须由经验丰富、熟悉地铁情况的专业技术人员检查。2. 检查可通过目视、耳听、手摸，同时辅以相应的工具和仪器进行。3. 普通卷帘门、防火卷帘门、工业提升门、电动伸缩门、拉闸门、电动感应门在各分项检查后必须进行整体运行、检查、调试正常。4. 现场检查工作结束后需做到人员、工具清，并做好相应检查实施记录。5. 现场检查保养记录必须及时整理，登记入日常检查保养台帐中卷帘门价格多少钱一平米？

卷帘门采用制动减速电机才控制门体运行，内置微电脑控制，可以和各种自动化设备对接匹配，能够保证门体运行平稳，同时也增加了卷帘门的使用寿命。所以对于电机的工艺就会有高要求，不仅只要联动够快，也要保证运行噪音小。变频器在卷帘门的工作过程中，一般是由开门传感器将触发信号传递给控制系统，接着控制系统根据卷帘门现在的位置发出指令，驱使电机令卷帘门运行上升，等到车辆、或人员通过后，卷帘门就会自行下降，关闭通道，直到接收到下一个新的指令□PVC卷帘门的运行速度非常的快，所以需要变频器来控制

电机，不仅需要满足开启速度上的快，而且要保证随时能够停止是有一个减速缓冲的过程，同样是能够衡量卷帘门性能标准的好坏。防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，产品在设计安装上起到了一定的作用技术。湖北特级无机布防火卷帘门厂家

卷帘门的注意事项有哪些？湖北特级无机布防火卷帘门厂家

选择防火卷帘门时较重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种：一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定；二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93的要求，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即：普通防火卷帘和特级防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求；而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设是的闭式自动喷水系统或水幕保护。湖北特级无机布防火卷帘门厂家

上海玖捷金属制品有限公司位于车墩镇南乐路288号7幢1层。公司业务分为防火卷帘门，挡烟垂壁，工业卷帘门，快速卷帘门等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于五金、工具行业的发展。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造***服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。